

Traffic mobil hurtigport

Konstruksjon

- Ramme 60x60x3
- Portstolper 160x160mm
- Portfylling 25x25mm
- Finish: galvanisert ihht EN Iso 1461
- Pigger på topp
- Mobilt fundament (ubehandlet stål)
- Transport stativ ikke inkludert

Automatikk

- Came 2 x fjernkontroller og nøkkelbryter
- Stop Knapp
- Came Kiara signal Lampe
- Came antenne
- CAME DIR10 fotoceller på portstolper, i tillegg til et sett fotoceller på lave stolper.
- Klemplister på ytre portblad
- Came Ferni motor
- Came ZLI24 styrekort
- MAGMAG 2500 magnet lås på porter hvor sj>4500mm



Her montert på fast fundament

Motor

TRAFFIC hurtigfoldeporten leveres med CAME Ferni F1024-motor. Motoren styres av CAME-styringsenhet som er montert i styreskap med kapslingsgrad IP65.

Portens åpningshastighet er på ca. 0.6 m/s. Porten er beregnet for opptil 250 passeringer per dag.

Vi garanterer effektiv drift i temperaturer fra -20 til + 55°C

SIKKERHET

Grinden kan leveres med dødmannsstyring eller automatisk modus, avhengig av ønsket driftsmetode. Grinden leveres iht. PN EN 13241-1-standard



SELVBÆRENENDE

Grinden er festet til stolper med et spesielt hengsel- og koblingsystem. Det er ikke nødvendig å montere ekstra skinner i bakken eller i toppen.



HURTIGHET OG PÅLITELIG DRIFT

Pålitelig og rask automatisk betjening.



EKSTRA KRAFTIG KONSTRUKSJON

Utvählte materialer og designløsninger sørger for at grinden tåler hard belastning.



Adresse:

NOS AS
Skredderveien 142
1537 MOSS

466 50 500

916 929 846

nos-as.no
e-post:
ordre@nos-as.no

